

RAYONNAGE CANTILEVER TYPE SM



De l'ordre et une bonne vue d'ensemble de vos stocks avec cet élégant Cantilever

CARACTÉRISTIQUES – TYPE SM

Système modulaire pour adaptation à chaque dépôt et à chaque produit.

Simple et sûr...

Un équipement standard et robuste pour une utilisation en simple ou double face.



Une finition durable et une meilleure protection contre la corrosion.



Rayonnage Cantilever Type SM, simple face								
 <p>Unité de base: 2 colonnes 6 supports réglables 1 contreventement entraxe 1.000 mm 4 goujons d'ancrage 1.160 mm longueur hors tout</p>  <p>Unité d'extension: 1 colonne 3 supports réglables 1 contreventement entraxe 1.000 mm 2 goujons d'ancrage 1.000 mm longueur hors tout</p>	Hauteur	2.432 mm	Profondeur (mm)		600	800	1.000	1.200
			Charges admissibles (kg)*		4.000	3.200	2.800	2.200
			Unité de base	Référence	M60-6A32-243	M60-0A32-243	M60-1A32-243	M60-2A32-243
			Unité de d'extension	Référence	M60-6A31-243	M60-0A31-243	M60-1A31-243	M60-2A31-243
		2.964 mm	Profondeur (mm)		600	800	1.000	1.200
			Charges admissibles (kg)*		4.000	3.200	2.800	2.200
			Unité de base	Référence	M60-6A32-296	M60-0A32-296	M60-1A32-296	M60-2A32-296
			Unité de d'extension	Référence	M60-6A31-296	M60-0A31-296	M60-1A31-296	M60-2A31-296
		3.496 mm	Profondeur (mm)		600	800	1.000	1.200
			Charges admissibles (kg)*		4.000	3.200	2.800	2.200
			Unité de base	Référence	M60-6A32-349	M60-0A32-349	M60-1A32-349	M60-2A32-349
			Unité de d'extension	Référence	M60-6A31-349	M60-0A31-349	M60-1A31-349	M60-2A31-349

Charges admissibles (kg)*: cf. Unité de base = embases comprises

Rayonnage Cantilever Type SM, double face								
 <p>Unité de base: 2 colonnes 12 supports réglables 1 contreventement entraxe 1.000 mm 4 goujons d'ancrage 1.160 mm longueur hors tout</p>  <p>Unité d'extension: 1 colonne 6 supports réglables 1 contreventement entraxe 1.000 mm 2 goujons d'ancrage 1.000 mm longueur hors tout</p>	Hauteur	2.432 mm	Profondeur (mm)		600	800	1.000	1.200
			Charges admissibles (kg)*		8.000	6.400	5.600	4.400
			Unité de base	Référence	M60-6B32-243	M60-0B32-243	M60-1B32-243	M60-2B32-243
			Unité de d'extension	Référence	M60-6B31-243	M60-0B31-243	M60-1B31-243	M60-2B31-243
		2.964 mm	Profondeur (mm)		600	800	1.000	1.200
			Charges admissibles (kg)*		8.000	6.400	5.600	4.400
			Unité de base	Référence	M60-6B32-296	M60-0B32-296	M60-1B32-296	M60-2B32-296
			Unité de d'extension	Référence	M60-6B31-296	M60-0B31-296	M60-1B31-296	M60-2B31-296
		3.496 mm	Profondeur (mm)		600	800	1.000	1.200
			Charges admissibles (kg)*		8.000	6.400	5.600	4.400
			Unité de base	Référence	M60-6B32-349	M60-0B32-349	M60-1B32-349	M60-2B32-349
			Unité de d'extension	Référence	M60-6B31-349	M60-0B31-349	M60-1B31-349	M60-2B31-349

Charges admissibles (kg)*: cf. Unité de base = embases comprises

Composition individuelle		
Article	Référence	
Support, 600 mm, 500 kg	M11-A050-060	
Support, 800 mm, 400 kg	M11-A040-080	
Support, 1.000 mm, 300 kg	M11-A030-100	
Support, 1.200 mm, 270 kg	M11-A027-120	
Contreventement 1.000mm (Autres dimensions sur demande)	E00-K100	
Butée d'arrêt avec douille vissée (Douille soudée sur demande uniquement)	100 mm	RH-SR-150
	150 mm	RH-SR-200

Finiton:

Colonne peint époxy RAL 7031
Embase/contreventement/support peint époxy
orange RAL 2004

Nota: Charges admissibles uniformément réparties